

Fuente de tensión CD, doble registro, salida triple

Fuente de tensión CD regulada en cuatro modos 60V/1.5A

Características:

- Fuente de tensión lineal
- Cuatro modos de operación, registro, independiente, serie y paralelo
- Salidas de voltaje (0 a 60VDC) y corriente (0 a 1.5ADC), ajustables independiente o simultáneamente
- Salidas hasta 120VDC en serie o 3ACD en paralelo
- Salida auxiliar variable medida (1.5 a 6.5V) para alimentar circuitos hasta de 5A
- Modos de voltaje constante (VC) y corriente constante (CC)
- Tensión limpia y regulada
- Protección de sobre carga y corto circuito
- Salidas totalmente aisladas
- Pantallas LED gemelas de cuatro dígitos
- Silencioso ventilador de aire forzado



CE

Aplicaciones:

- Fuente de corriente y voltaje para investigación y desarrollo
- Encendido inicial de prototipos
- Capacitación
- Pruebas de manufactura en producción
- Uso general en laboratorios

Especificaciones	Escala	
Salida de voltaje	0 a 60V	
Regulación carga de voltaje	<0.01% + 3mV	
Regulación voltaje de línea	<0.01% + 3mV	
Salida de corriente CD	0 to 1.5A	
Regulación carga de corriente	<0.2% + 3mA	
Regulación corriente de línea	<0.2% + 3mA	
Corriente ondulada	<3mA RMS.	
Salida en serie		
Salida de voltaje	0 a 120VDC	
Salida de corriente	0 a 1.5ADC	
Regulador de carga	<300mV	
Salida en paralelo		
Salida de voltaje	0 a 60VDC	
Salida de corriente	0 a 3ADC	
Regulador de carga	<300mV	
Salida auxiliar		
Salida de voltaje	1.5 a 6VDC	
Salida de corriente	5A (5A Foldback limited)	
	Resolución	Precisión
Voltímetro	10mV	0.5% + 2 dígitos
Amperímetro	1mA	0.5% + 2 dígitos
Tensión	110 ó 220VCA, 50/60Hz	
Dimensiones	310x250x135mm (15x9.8x5.3")	
Peso	12kg (26.5lbs)	

Información para ordenar:

382285Fuente de tensión CD triple salida, doble registro 60V/1.5A

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION
285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451-1064, U.S.A.
Teléfono: 781-890-7440 • FAX 781-890-7864

CERTIFICADO ISO 9001:2000

Make mine an Extech!
www.extech.com



12/03 - R1